



# Ammattilaisten niittipihdit

## Niittauspihti NTS



### Työskentelyalue

Alumiini max Ø 5 mm  
RS max Ø 4 mm

### Tekniset tiedot

Paino 480 g  
Pituus 275 mm  
Vetopituus 8 mm

### Suokappaleet/Lisävarusteet

Suokappaleet:  
10/24 (työskentelyasemassa)  
10/18, 10/27, 10/32 (pihdin  
rungossa)  
1 asennusavain

## Niittauspihti NTX



### Työskentelyalue

Alumiini max Ø 5 mm  
RST max Ø 4 mm

### Tekniset tiedot

Paino 575 g  
Pituus 260 mm  
Vetopituus 8 mm

### Suokappaleet/Lisävarusteet

Suokappaleet:  
10/24 (työskentelyasemassa)  
10/18, 10/27, 10/32 (pihdin  
rungossa)  
1 asennusavain

## Haitaripihti SN 2



### Työskentelyalue

Kaikki materiaalit max Ø 6,4 mm  
RST max Ø 4 mm

### Tekniset tiedot

Paino 2,1 kg  
Pituus kokoontaitettuna 294 mm  
Pituus avattua 932 mm  
Vetopituus 11 mm

### Suokappaleet/Lisävarusteet

Suokappaleet:  
16/32 (työskentelyasemassa)  
16/29, 16/36, 16/45 (lisävar.) 1  
asennusavain MSU

## Flipper karankeräys- säiliöllä



### Työskentelyalue

Alumiini max Ø 5 mm  
RST max Ø 4 mm

### Tekniset tiedot

Paino 750 g  
Pituus 211 mm  
Vetopituus 16,2 mm

### Suokappaleet/lisävarusteet

Suokappaleet:  
10/24 (työskentelyasemassa)  
10/18, 10/29 kasetissa  
Karankeräyssäiliö ja  
asennusavain

 **Colly Company**  
INDUSTRAL GROUP

Oy Colly Company Ab  
PL 103 (Hankasuontie 3 A), 00391 Helsinki

Puh. 029 006 150  
Faksi 029 006 1150  
Sähköposti Sales@Colly.fi  
Kotisivu www.colly.fi